

## ПОДВОДНЫЕ РУЖЬЯ С РЕЗИНОВЫМИ ТЯГАМИ

Производитель: JBL Enterprises Inc. (США)

### ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем!

Вы приобрели испытанный высококачественный продукт. Вы можете быть уверены в покупке, так как материалы и детали товара были тщательно протестированы и проверены в течение многих лет эксплуатации.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Перед каждым использованием ружья обязательно проверьте следующее:

- Убедитесь, что резина тяжей находится в хорошем состоянии, не имеет трещин и разрывов и не вырывается из креплений.
- Убедитесь, что трубка основания не повреждена и не изогнута.
- Убедитесь, что литье хорошо закреплено на конце ружья и гарпуна.
- Всегда надевайте защитный колпачок на наколечник после использования ружья или когда ружье не используется.
- Если ваше ружье функционирует не правильно, ремонтируйте его у авторизованного дилера.

### ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

Предохранитель расположен на левой стороне рукоятки.

- ПОЛОЖЕНИЕ «НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕ» – когда указатель показывает на символ «SAFE», ружье в этом положении стрелять не может.
- ПОЛОЖЕНИЕ «ОГОНЬ» - когда указатель показывает на символ «FIRE», гарпун вылетит, как только будет нажат спусковой крючок.

### ВНИМАНИЕ!

Никогда не заряжайте, не разряжайте ваше ружье и не стреляйте из него, находясь не в воде. Необходимо знать расстояние, на которое ваше копье может пролететь под водой. Никогда не стреляйте из ружья при плохой видимости или в направлении других людей или стационарных объектов. Нарушение этих предупреждений может стать причиной вашего ранения или ранения кого-либо ещё. Это ранение может привести к серьёзному увечью или смерти.

### ПОДГОТОВКА К ПОГРУЖЕНИЮ

1. Установите предохранитель на позицию «FIRE».
2. Вставьте гарпун (с привязанным линем) через направляющие, чтобы конец гарпуна вошел в рукоятку. Вставляйте гарпун до полной фиксации.
3. Наматывайте литье от держателя до лисесбрасывателя полностью, пока весь литье не будет выбран. Если это будет необходимо, то слегка растяните литье, чтобы зацепить последний его виток на лисесбрасыватель.
4. Поставьте предохранитель в положение «SAFE».

### ЗАРЯДКА В ВОДЕ

1. Уприте рукоять ружья в живот.
2. Двумя руками натяните резиновый тязк на себя, закрепив зацеп в первой или второй прорези на гарпуне.

### РАЗРЯДКА РУЖЬЯ

1. Всегда разряжайте ружье в воде.
2. Осмотрите пространство вокруг себя и убедитесь что никто не находится в зоне огня.
3. Убедитесь, что предохранитель находится в безопасном («SAFE») положении.
4. Уприте рукоять ружья в живот.
5. Двумя руками натяните резиновые тязки и снимите зацеп с прорези в гарпуне.
6. Если на ружье установлен второй резиновый тязк, то повторите процедуру разрядки, описанную в п.5.
7. Никогда не пытайтесь разрядить ружье, уперев гарпун в твердую поверхность, это может привести к поломке ружья и травмам.

### УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДВОДНОГО РУЖЬЯ.

1. После каждого использования, промойте ваше ружье в пресной воде. Не оставляйте ваше ружье на солнце, особенно на длительное время.
2. Ваше подводное ружье должно проходить технический осмотр каждый год для гарантии того, что уровень его работы останется на высоте. При экстраординарном использовании ружья может понадобиться более частый технический осмотр.

Наименование ружья	Артикул	Общая длина, м	Длина гарпуна, м	Диаметр гарпуна, мм	Длина тязи, м	Диаметр тязи, мм	Дальность стрельбы, м
Mini Magnum III	4D49H	1.37	1.22	7.14	0.51	14.29	6.7
Competition Magnum	4D45	1.3	1.0	9.5	0.56	12.7	6.1
Woody Sawed-Off Magnum	4W44	1.3	0.91	7.87	0.50	14.22	5.49
Woody 38 Special	4W38	1.07	0.71	7.87	0.41	14.22	4.27
Explorer 22	4D22	1.07	0.86	7.87	0.51	12.7	5.18
38 Special	4D38	1.07	0.71	7.87	0.36	12.7	4.27
38 Special Northwest	4D38NW	1.07	0.71	7.87	0.36	12.7	4.27
Custom	4D33	0.79	0.61	7.87	0.36	12.7	3.66
Explorer 20	4D20	0.79	0.61	7.87	0.36	12.7	3.66
Carbine	D7	0.99	0.84	7.11	0.51	12.7	3.66
Mini-Carbine	D6	0.69	0.56	7.11	0.36	12.7	2.74
Mini	D5	0.46	0.38	7.14	0.2	12.7	1.8