

## Жилет спасательный речной



Жилет предназначен для снабжения судов внутреннего и смешанного плавания, имеющих класс Российского Речного Регистра (РРР), соответствует требованиям Правил РРР, 2008 г., соответствует требованиям Технического Регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта (утверждён постановлением правительства РФ от 12 августа 2010 г. № 623).

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1. Жилет спасательный **ЖС-2МР** (АР01.011-00-Д2 ТУ, сертификат РРР) предназначен для людей массой свыше 35 кг в качестве индивидуального спасательного средства на воде.
- 1.2. Жилет спасательный **ЖС-2МР детский** (ТУ 641830-032-44356695-2015, сертификат РРР) предназначен для людей массой до 35 кг в качестве индивидуального спасательного средства на воде

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### 2.1. ЖС-2МР

- 2.1.1. Эксплуатация жилета в интервале температур окружающего воздуха от -30°C до +50°C и температуры воды от 0°C до +30°C.
- 2.1.2. Габаритные размеры жилета 670x330x130 мм.
- 2.1.3. Масса жилета не более 1,1 кг.
- 2.1.4. Плавучесть жилета не менее 20 кг.
- 2.1.5. Прочность пояса и пряжки не менее 320 кг.
- 2.1.6. Прочность жилета в продольном направлении не менее 90 кг.

#### 2.2. ЖС-2МР детский

- 2.2.1. Эксплуатация жилета в интервале температур окружающего воздуха от -30°C до +50°C и температуры воды от 0°C до +30°C.
- 2.2.2. Габаритные размеры жилета 535x300x80 мм.
- 2.2.3. Масса жилета не более 0,8 кг.
- 2.2.4. Плавучесть жилета не менее 9 кг.
- 2.2.5. Прочность пояса и пряжки не менее 240 кг.
- 2.2.6. Прочность жилета в продольном направлении не менее 70 кг.

### 3. КОМПЛЕКТАЦИЯ ЖИЛЕТА (ЖС-2МР, ЖС-2МР детский):

- 3.1. Жилет с поясом;
- 3.2. Сигнальный электроогонь;
- 3.3. Сигнальный свисток;
- 3.4. Для облегчения поиска человека в воде на жилете имеются восемь полос из световозвращающего материала не менее 150 см<sup>2</sup>.

### 4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 4.1. Срок службы жилета не менее 5 лет. Срок службы жилета до списания определяют его предельным состоянием.
- 4.2. Срок службы жилета может быть увеличен после освидетельствования на признанной изготовителем станции обслуживания.
- 4.3. Гарантийный срок хранения жилета - два года со дня изготовления.
- 4.4. Изготовитель гарантирует соответствие жилета требованиям технической документации при соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки, установленных эксплуатационной документацией.